



Bedankt voor het vertrouwen dat u in GRAMACO stelde. Wij zijn ervan overtuigd dat u erg tevreden zal zijn over uw aankoop, want uw werkblad/bekleding werd met de grootste zorg en helemaal op maat gefabriceerd en al even zorgvuldig door onze plaatsers geïnstalleerd.

Om u echter van een blijvende kwaliteit en tevredenheid te verzekeren, leest u best eerst deze onderhoudsvorschriften grondig door.

Heeft u vragen bij dit document, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!



Uw extra onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar in onze showroom.

U kan bij ons terecht van maandag tot donderdag van 07.30 tot 18.00 uur, op vrijdag van 07.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur.



Onderhoudsvorschriften

Algemene aandachtspunten

Direct na de plaatsing

De siliconen die we gebruiken om de naden af te kitten bij de plaatsing bevatten geen weekmakers zoals zuren, waardoor we donkere randverkleuringen in de natuursteen kunnen vermijden. Deze siliconen hebben echter zeker 24 u nodig om correct uit te harden. Het is bijzonder belangrijk dat u deze siliconennaden niet aanraakt tijdens deze droogperiode!

Maakt u zich vooral geen zorgen. Tijdens het droogproces kunnen deze siliconennaden er onscherp uitzien, maar ze werden wel degelijk met uiterste precisie aangebracht volgens de regels van de kunst. Pas na 24 u zal de uiteindelijke kleur en vorm van de siliconennaad zichtbaar worden en kan u het eindresultaat van onze plaatsing correct evalueren. Kan u nadien nog kit- of lijmresten bespeuren, dan verwijdert u die best met industriële aceton of cellulose thinner die u bij de drogisterij of in de supermarkt kan vinden of met een professionele siliconenverwijderaar.

Ook de steunbalken en vulhoutjes die we hebben aangebracht (bijvoorbeeld onder de spoelbak) mag u pas na 24 u verwijderen.

Zijn er nog bouwwerkzaamheden gepland na de plaatsing van het werkblad, dek dit dan aub zorgvuldig af om beschadigingen door oneigenlijk gebruik te vermijden.

Belasting

Plaats geen zware lasten op uw werkblad die het gewicht overstijgen van de toestellen en materialen waarvoor het werkblad ontworpen werd. Ga ook niet op het werkblad staan.

Onderhoudsvorschriften voor granieten en marmeren werkbladen

Impregnatie met anti-vlek

Voor u het werkblad in gebruik neemt, dient u dit eerst te impregneren met een anti-vlek product of poriënvuller. Het materiaal werd tijdens het productieproces reeds één maal geïmpregneerd, maar ook u dient voor de eerste ingebruikname nogmaals zo'n anti-vlekbehandeling uit te voeren. Zo wordt het werkblad optimaal water-, vet- en oliewerend, zonder het ademend vermogen van het materiaal te verminderen.

Werkwijze

Reinig het oppervlak eerst grondig met zuiver water en wrijf het daarna zorgvuldig droog. Wrijf vervolgens het anti-vlekproduct/poriënvuller met een doek over het werkblad in cirkelbewegingen.

Om sluitervorming bij overtollig gebruik te vermijden, moet de steen vervolgens opgeboend worden met een propere, droge doek. Voor matte werkbladen laat u het anti-vlek product best eerst 2 à 3 minuten intrekken. Voor gepolierde of blinkende natuursteen voert u het opboenen best na ongeveer 15 minuten na het aanbrengen van het anti-vlekproduct uit. Het is aangeraden om het opboenen enkele keren te herhalen.

Aandachtspunten

- Gebruik enkel de poriënvuller die de GRAMACO plaatsers hebben achtergelaten!
- Het is mogelijk dat het werkbladmateriaal een lichte tint zal verdonkeren na de anti-vlekbehandeling.

Dagelijks onderhoud en vlekken verwijderen

- Voor de dagelijkse reiniging volstaat het om de steen te reinigen met warm water en een niet-bijtend, neutraal detergent.
- Voor het wekelijks of maandelijks onderhoud zijn er handige verstuivers en specifieke natuursteen onderhoudsproducten op de markt. Het gebruik ervan is zeker aan te raden bij verzoete of verouderde natuursteen, maar gebruik deze producten steeds in beperkte mate.
- Om uw werkblad extra te doen glanzen, gebruikt u best een Akemi® of Lithofin® polierpasta.
- Een hardnekkige vlek kan u met een gewoon huishoudelijk schuurmiddel (bv. CIF) verwijderen. Gebruik hiervoor echter nooit abrasieve schuurspunten (zoals staalwol) maar eerder een zachte doek.

Onderhoudsvorschriften voor composieten werkbladen

Onmiddellijke ingebruikname

De composieten werkbladen van Silestone®, Diresco® of Ceasarstone® worden tijdens de productie behandeld met de nodige coatings. U kan deze dus meteen en zonder extra nabehandeling in gebruik nemen.

Dagelijks onderhoud en vlekken verwijderen

- Bij een composieten blad zal een vlek niet zo gemakkelijk in het materiaal dringen. Deze blijft er meestal bovenop liggen en kan u met een droge doek gemakkelijk opnemen. Voor de dagelijkse reiniging volstaat het om de steen te reinigen met warm water en een niet-bijtend, neutraal detergent.
- U kan het composieten werkblad eventueel ook met een specifieke spray behandelen waardoor vlekken nog gemakkelijker en zonder schrobben verwijderd kunnen worden. De plaatser van uw werkblad heeft u zo'n spray gratis achtergelaten. Deze spray mag wekelijks of maandelijks aangebracht worden., maar gebruik deze producten steeds met mate.
- Hardnekkige vlekken kan u met een huishoudelijk schuurmiddel (bv. CIF) verwijderen. Gebruik voor gepolierde en blinkende bladen echter steeds een zachte spons of doek. Op verzoete/ Leathertouch/Suede/Velvet en verouderde bladen kan u eventueel wel een zachte schuur spons gebruiken (bv. groene zijde van een klassieke afwasspons), maar vermijd zeker sterk schurende kuismiddelen zoals staalwol.

Onderhoudsproducten

Onze plaatsers hebben een gratis proefpakket van Akemi® of Lithofin® onderhoudsproducten bij u achtergelaten.

Deze producten zijn optimaal geschikt om uw werkblad te reinigen of te onderhouden en kan u desgewenst ook via GRAMACO aankopen.

AKEMI® Lithofin®

Heeft u nog vragen bij het onderhoud van uw werkblad? Aarzel zeker niet om ons te contacteren!